



Art. 291 ZADNÍ HLINÍKOVÝ NOSIČ – DISK TURISTICKÝ**Upozornění:**

- nikdy nepřekračujte maximální nosnost 25 kg
- nepokoušejte se nosič používat na převážení osob
- za škody vzniklé porušením těchto upozornění nenese výrobce žádnou zodpovědnost.

Materiál nosiče: hliník**Hmotnost nosiče:** 790 g**Nezbytné nářadí pro montáž:** stranový klíč 10 a 8; imbus 4



1) Přišroubujte úchyty šrouby a) na nosič a povolte stavěcí matku u úchytu b)

2) Přišroubujte nosič na rám kola. Pokud není v patce rámu závit je nutné použít alternativní úchyt Art.059



3) Přišroubujte nosič ke kolu pomocí závitů v rámu kola a), nebo pomocí objímky b)

4) Vyrovnajte nosič do roviny a dotáhněte všechny šroubové spoje



**Art. 291 ZADNÍ HLINÍKOVÝ NOSIČ – DISK TURISTICKÝ****Upozornění:**

- nikdy nepřekračujte maximální nosnost 25 kg
- nepokoušejte se nosič používat na převážení osob
- za škody vzniklé porušením těchto upozornění nenese výrobce žádnou zodpovědnost.

Materiál nosiče: hliník**Hmotnost nosiče:** 790 g**Nezbytné nářadí pro montáž:** stranový klíč 10 a 8; imbus 4



1) Přišroubujte úchyty šrouby a) na nosič a povolte stavěcí matku u úchytu b)

2) Přišroubujte nosič na rám kola. Pokud není v patce rámu závit je nutné použít alternativní úchyt Art.059



3) Přišroubujte nosič ke kolu pomocí závitů v rámu kola a), nebo pomocí objímky b)

4) Vyrovnajte nosič do roviny a dotáhněte všechny šroubové spoje



**Art. 291 ZADNÍ HLINÍKOVÝ NOSIČ – DISK TURISTICKÝ****Upozornění:**

- nikdy nepřekračujte maximální nosnost 25 kg
- nepokoušejte se nosič používat na převážení osob
- za škody vzniklé porušením těchto upozornění nenese výrobce žádnou zodpovědnost.

Materiál nosiče: hliník**Hmotnost nosiče:** 790 g**Nezbytné nářadí pro montáž:** stranový klíč 10 a 8; imbus 4



1) Přišroubujte úchyty šrouby a) na nosič a povolte stavěcí matku u úchytu b)

2) Přišroubujte nosič na rám kola. Pokud není v patce rámu závit je nutné použít alternativní úchyt Art.059



3) Přišroubujte nosič ke kolu pomocí závitů v rámu kola a), nebo pomocí objímky b)

4) Vyrovnajte nosič do roviny a dotáhněte všechny šroubové spoje



**Art. 291 ZADNÍ HLINÍKOVÝ NOSIČ – DISK TURISTICKÝ****Upozornění:**

- nikdy nepřekračujte maximální nosnost 25 kg
- nepokoušejte se nosič používat na převážení osob
- za škody vzniklé porušením těchto upozornění nenese výrobce žádnou zodpovědnost.

Materiál nosiče: hliník**Hmotnost nosiče:** 790 g**Nezbytné nářadí pro montáž:** stranový klíč 10 a 8; imbus 4

1) Přišroubujte úchyty šrouby a) na nosič a povolte stavěcí matku u úchytu b)

2) Přišroubujte nosič na rám kola. Pokud není v patce rámu závit je nutné použít alternativní úchyt Art.059



3) Přišroubujte nosič ke kolu pomocí závitů v rámu kola a), nebo pomocí objímky b)

4) Vyrovnajte nosič do roviny a dotáhněte všechny šroubové spoje

